

Складчатые ворота Loading Systems

Складчатые ворота Loading Systems - это ворота, состоящие из нескольких створок, которые открываются по сторонам проема, напоподобие дверей во многих автобусах.

Во многих случаях установка классических подъемно-секционных ворот бывает невозможной или неудачной с точки зрения эксплуатации:

- в промышленных зданиях, где сразу над проемами проходят коммуникации
- в депо метрополитена или железной дороги, когда через проемы проходит контактный провод
- в грузовых и автобусных станциях обслуживания, где зачастую водителю не видно, открылись ли ворота полностью (в связи с чем, повреждаются нижние секции подъемных или рулонных ворот)

В этих случаях складчатые ворота являются наиболее удобным и безопасным вариантом.

Складчатые ворота: сэндвич-панели

Створки ворот изготовлены из утепленной сэндвич-панели толщиной 50 мм в обрамлении из алюминиевого профиля. Специальные резиновые профили между створками обеспечивают надежную герметизацию.

Стандартное решение подразумевает конфигурацию 2+2, размеры до 5.000 x 5.250 мм и возможность ручного, электрического или гидравлического привода. Верхняя металлическая кромка выкрашивается в цвет ворот.

В качестве опций доступны окна различных размеров, встроенная калитка, покраска в желаемый цвет, а также различные системы безопасности и автоматики. По запросу возможно изготовление практически любых нестандартных конструкций.



Складчатые ворота

Характеристики сэндвич-панелей:

- Оцинкованный (150г/м²) металлический лист толщиной 0,6 мм + пассивация
- Утеплитель-пенополистирол PSB20
- Максимальная ширина 1000мм
- Стандартные цвета RAL 9010,9002,9006,5010,3000
- Коэффициент прохождения тепла $k=0,78$
- Вес 10,5кг/м²

Складчатые ворота: алюминиевые профили

Створки ворот изготовлены из оцинкованных алюминиевых профилей австрийской сталелитейной компании Voestalpine. Алюминиевые сэндвич-панели толщиной 30мм вставлены в стальную раму. Толщина ворот 50 мм.

Специальные резиновые профили между створками обеспечивают надежную герметизацию. Верхняя металлическая кромка выкрашивается в цвет ворот.

Стандартное решение подразумевает конфигурацию 2+2 и размеры до 5.000 x 5.250 мм и возможность ручного, электрического или гидравлического привода.

В качестве опций доступны окна различных размеров, встроенная калитка, покраска в желаемый цвет, а также различные системы безопасности и автоматики.

По запросу возможно изготовление практически любых нестандартных конструкций.

